


**PER APPARECCHI
A FUNE PASSANTE
FOR MANUAL WINCHES**

FZ526TK

Zincata
Trefoli compattati
Anima polipropilene
Crociata destra

Galvanized
Compacted strands
Polypropylene core
Right Regular Lay

CRITERI DI SCARTO ISO 4309 / DISCARD CRITERIA ISO 4309					
Diametro fune Rope diameter mm	Fili portanti esterni Outer load bearing wires n	Max fili rotti su una lunghezza di mm Max breaking wires on length of mm			
		L = 6 x Ø		L = 30 x Ø	
		Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer	Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer
8,4÷16,3	130	3	6	5	11



5x26+PP
(130 fili/wires Ø8,4 a Ø14)

5x31+PP
(155 fili/wires Ø16,3)

Codice Code	Diametro fune Rope diameter	Tolleranza sul diametro Tolerance on diameter	Resistenza Strength	Diametro fili esterni Outer wires diameter	Peso per metro Weight for meter	Carico rottura minimo MBL	
	mm	mm		mm	kg	kN	kg
FZCIN08,4	8,4	0-0,2	2160	0,67	0,25	51,5	5252
FZCIN09,5	9,5	0-0,3	1960	0,77	0,34	66,8	6812
FZCIN10,2	10,2	0-0,3	2160	0,83	0,39	83,0	8464
FZCIN11,5	11,5	0-0,3	1960	0,93	0,48	93,5	9534
FZCIN16,3	16,3	0-0,3	1960	1,15	1,01	194,0	19782

