

**PER USO FORESTALE**  
**FOR FOREST**


## FL626ACKK

Lucida  
Trefoli martellati  
Crociata destra  
Resistenza 1960 N/mm<sup>2</sup>

Ungalvanized  
Swaged strands  
Right Regular Lay  
Tensile rope grade 1960 N/mm<sup>2</sup>

### CRITERI DI SCARTO ISO 4309 / DISCARD CRITERIA ISO 4309

| Diametro fune<br>Rope diameter<br>mm | Fili portanti esterni<br>Outer load bearing wires<br>n | Max fili rotti su una lunghezza di mm<br>Max breaking wires on length of mm |                           |                                |                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                      |                                                        | L = 6 x Ø                                                                   |                           | L = 30 x Ø                     |                           |
|                                      |                                                        | Strato singolo<br>Single layer                                              | Multistrato<br>Multilayer | Strato singolo<br>Single layer | Multistrato<br>Multilayer |
| 8÷14                                 | 156                                                    | 3                                                                           | 6                         | 6                              | 13                        |



6x26KKWS+IWRC  
205 fili/wires

| Codice<br>Code | Diametro fune<br>Rope diameter<br>mm | Peso per metro<br>Weight for meter<br>kg | Carico rottura minimo<br>MBL |       |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------|
|                |                                      |                                          | kN                           | kg    |
| FL626AKK08     | 8                                    | 0,360                                    | 65,00                        | 6628  |
| FL626AKK09     | 9                                    | 0,450                                    | 79,50                        | 8107  |
| FL626AKK10     | 10                                   | 0,560                                    | 95,70                        | 9759  |
| FL626AKK11     | 11                                   | 0,680                                    | 116,00                       | 11829 |
| FL626AKK12     | 12                                   | 0,800                                    | 137,00                       | 13970 |
| FL626AKK13     | 13                                   | 0,940                                    | 160,70                       | 16387 |
| FL626AKK14     | 14                                   | 0,960                                    | 180,00                       | 18355 |

