

Fasce e anelli continui di poliestere

Polyester web slings and round slings

PORTATA DELLE BRACHE DI POLIESTERE WLL CAPACITY TABLE FOR WEBBING AND ROUND SLINGS

PORTATA DELLE IMBRAGATURE

LOAD CAPACITIES

| Colori secondo EN1492-1/2 Colours according to EN1492-1/2 | Portata di 1 fascia o anello continuo WLL with 1 webbing sling or round sling | | | | | | Portata di 2 fasce o anelli continui WLL with 2 webbing slings or round slings | | | | |
|--|--|-----|-------|--------|---------|--------|---|--------|---------|--------|---------|
| | 1 | 0,8 | 0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 7°-45° | 45°-60° | 7°-45° | 45°-60° | 7°-45° | 45°-60° |
| Fattore di carico Load factor | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 1 | 1,12 | 0,8 |
| | Portata t WLL t | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 1 | 1,12 | 0,8 |
| 2 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 1,4 | 1 | 2,8 | 2 | 2,24 | 1,6 |
| 3 | 3 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 2,1 | 1,5 | 4,2 | 3 | 3,36 | 2,4 |
| 4 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 2,8 | 2 | 5,6 | 4 | 4,48 | 3,2 |
| 5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 3,5 | 2,5 | 7 | 5 | 5,6 | 4 |
| 6 | 6 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 | 4,2 | 3 | 8,4 | 5 | 6,72 | 4,8 |
| 8 | 8 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | 5,6 | 4 | 11,2 | 8 | 8,96 | 5,4 |
| 10 | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 | 14 | 10 | 11,2 | 8 |
| 12 | 12 | 9,6 | 24 | 16,8 | 12 | 8,4 | 6 | 16,8 | 12 | 13,44 | 9,6 |
| 15 | 15 | 12 | 30 | 21 | 15 | 10,5 | 7,5 | 21 | 15 | 16,8 | 12 |
| 20 | 20 | 16 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 28 | 20 | 22,4 | 16 |
| 25 | 25 | 20 | 50 | 35 | 25 | 17,5 | 12,5 | 35 | 25 | 28 | 20 |
| 30 | 30 | 24 | 60 | 42 | 30 | 21 | 15 | 42 | 30 | 33,6 | 24 |
| 40 | 40 | 32 | 80 | 56 | 40 | 28 | 20 | 56 | 40 | 44,8 | 32 |
| 50 | 50 | 40 | 100 | 70 | 50 | 35 | 25 | 70 | 50 | 56 | 40 |
| 60 | 60 | 48 | 120 | 84 | 60 | 42 | 30 | 84 | 60 | 67,2 | 48 |
| 70 | 70 | 56 | 140 | 98 | 70 | 49 | 35 | 98 | 70 | 78,4 | 56 |
| 80 | 80 | 64 | 160 | 112 | 80 | 56 | 40 | 112 | 80 | 89,6 | 64 |
| 90 | 90 | 72 | 180 | 126 | 90 | 63 | 45 | 126 | 90 | 100,8 | 72 |
| 100 | 100 | 80 | 200 | 140 | 100 | 70 | 50 | 140 | 100 | 112 | 80 |
| 110 | 110 | 88 | 220 | 154 | 110 | 77 | 55 | 154 | 110 | 123,2 | 88 |
| 115 | 115 | 92 | 230 | 161 | 115 | 80,5 | 57,5 | 161 | 115 | 128,8 | 92 |

- Le portate indicate si riferiscono a carichi simmetrici e bracci di uguale lunghezza.
- WLL is based on symmetrical load and legs of equal length.