

## Accessori per fune

Wire rope fittings

## CAMPANELLE FORGIATE "HEAVY DUTY" Green Pin®

Green Pin® HEAVY DUTY  
MASTER LINKS

The Green Pin® Heavy Duty Master link is a grade 8 master link for heavy duty applications. By using a unique innovative production method, the master links are fully forged as a single piece, without any welding whatsoever. As a result, the master links meet the most stringent safety- and performance requirements and will keep working reliably in even the harshest environments. The master links are painted silver with a green mark indicating a maximum lifting angle of 120 degrees, making it easy for riggers to spot potentially unsafe operations. The exceptionally smooth surface reduces wear on counter components such as slings and shackles. To rule out cracks, each Master link is submitted to several non-destructive tests before shipping. The consistent Charpy-V Value of at least 42 Joule throughout the entire Master link makes it compliant with offshore certification requirements. The master links are available in a range with a working load limit from 131t to 400t.

### Certification:

- 2.1, 2.2, 3.1
- MTC a manufacturer test certificate
- MPI b and US b non destructive test certificates

Campanelle grado 8 per applicazioni pesanti. Tramite l'utilizzo di un sistema di produzione innovativo, le campanelle sono completamente forgiate, senza nessuna saldatura.

Di conseguenza le campanelle Heavy Duty Green Pin® soddisfano i più severi requisiti di sicurezza e di prestazioni e continueranno a garantire affidabilità anche negli ambienti più difficili.

Le campanelle sono verniciate colore argento con zone verdi indicanti l'angolo massimo di utilizzo di 120°, rendendo facile evidenziare eventuali operazioni pericolose.

La superficie straordinariamente liscia riduce l'usura dei grilli o delle imbracature.

Per evitare qualsiasi possibile cricca, tutte le campanelle vengono sottoposte a numerosi test non distruttivi prima della consegna.

La resilienza di 42 J garantita sull'intera campanella permette di soddisfare tutti i requisiti delle applicazioni Offshore.

Le campanelle sono disponibili con portate da 131 t a 400 t.

### Certificati:

- 2.1, 2.2, 3.1
- MTCa Certificato di collaudo del produttore
- MPI b e US b Certificati di collaudo non distruttivi

### Tipo P 6815

Acciaio legato gr 8

Finitura: verniciatura argento-verde

### P 6815 type


Alloy steel, grade 8

Finish: painted silver and green



Codice Code	Portata WLL	Dimensioni Dimensions			Peso Weight
		a mm	b mm	c mm	
<b>P 6815</b>	<b>t</b>				<b>Kg</b>
AMHD131	131	90	460	300	77
AMHD157	157	100	500	300	102
AMHD250	250	115	600	400	172
AMHD300	300	115	600	300	163
AMHD400	400	115	490	250	132

- Coefficiente di sicurezza 5.
- Temperatura di lavoro: -40°C ÷ 200°C.
- Safety factor 5.
- Temperature range: -40°C ÷ 200°C.



### Cinque misure per applicazioni pesanti

Five sizes for heavy duty applications

