

PULSANTIERA F

F CONTROL

The F Control is manufactured from an unbreakable synthetic material, resistant to external conditions. The ergonomic designed housing ensures ease of handling. Up to 18 different control functions can be incorporated in a single pendant control e.g. key switch, two stages travelling speed, klaxon or simultaneous control of two hoist motors. As an option the F Control can also be delivered with infinitely variable speed control of hoisting (trolley is two speed type).

Costruita in materiale sintetico resistente agli urti e alle atmosfere aggressive.

Il design ergonomico rende l'utilizzo più confortevole.

Nella pulsantiera F possono essere previste fino a 18 funzioni come ad esempio l'interruttore con chiave, il segnalatore acustico o il controllo simultaneo di due paranchi. Disponibile anche la possibilità di variare gradualmente la velocità di sollevamento e discesa.



PULSANTIERA S

S CONTROL

JDN has succeeded in bringing together the advantages of direct and indirect control. So the control is now connected with the casing via a single hose with pull relief, bundling three control lines inside. This enhances operating comfort and flexibility. Added to this are the completely new precision valves, enabling even more precise dosing of the air supply and thus making it possible to lift and lower loads smoothly.

JDN ha riunito i vantaggi del controllo diretto e indiretto. Il controllo è ora collegato al paranco tramite un unico tubo che raggruppa al suo interno tre linee di controllo. Ciò aumenta il comfort operativo e la flessibilità. A questo si aggiungono le valvole di precisione completamente nuove, che consentono un dosaggio ancora più preciso dell'alimentazione d'aria e quindi di sollevare e abbassare i carichi in modo dolce e uniforme.



PULSANTIERA E

E CONTROL

The robust brass construction makes the E Control suitable for very aggressive atmospheres. Low weight and ergonomic design ensure ease of handling. Only available in single speed control version.

Costruita in ottone a prova di corrosione per impiego in ambienti particolarmente aggressivi. Leggera ed ergonomica per utilizzo più confortevole. Non consente regolazioni di velocità.



COMANDO A FUNE

ROPE CONTROL

A reversible valve is directly operated by the ropes. This control type provides infinitely speed control for hoist lifting and lowering motions and is suitable for any required control length.

Una valvola reversibile nel motore viene azionata meccanicamente dalle due funicelle collegate alla leva di comando del motore.

Questo tipo di comando garantisce elevatissima sensibilità nell'utilizzo, possibilità di variare continuamente la velocità e nessun limite di lunghezza delle funi.



RADIOCOMANDI

RADIOCONTROL

To overcome excessive distances between operator and crane or to use hoisting equipment in remote areas. By mean of a portable transmitter, the operator controls a receiver unit that can be mounted directly on the hoist or crane, or separately. Available in explosion proof design.

Per ovviare al problema delle lunghe distanze tra l'operatore ed il paranco o la gru.

Attraverso un trasmettitore portatile, l'operatore comanda un ricevitore che può essere direttamente o separatamente installato sul sistema di sollevamento. Disponibile in esecuzione antideflagrante.