


ACCESSORI

ACCESSORIES

MASTER LINK TROLLEY

Carrello chiuso progettato per essere installato durante il montaggio del Porta Gantry inserendolo dall'estremità della trave.

The Master Link trolley is fed on to the end of the beam during the assembly of the Gantry.



Codice Code	Portata WLL	Trave Beam
PGTZS00500	500 kg - 1 operatore	A / B
PGTZS01000	1000 kg - 1 operatore	A / B
PGTZL01000	1000 kg - 1 operatore	D
PGTZS02000	2000 kg - 1 operatore	A / B
PGTZL02000	2000 kg - 1 operatore	D
PGTZS03000	3000 kg - 1 operatore	A / B
PGTZL03000	3000 kg - 1 operatore	D
PGTZL05000	5000 kg - 1 operatore	D

GATED TROLLEY

Carrello apribile progettato per poter essere installato anche con Porta Gantry montato.

Our Gated Trolley is expertly designed to incorporate a rotating plate and quick release pin for easy and rapid attachment to the beam.



Codice Code	Portata WLL	Trave Beam
PGTGS00500	500 kg - 1 operatore	A / B
PGTGS01000	1000 kg - 1 operatore	A / B
PGTGS02000	2000 kg - 1 operatore	A / B
PGTGS03000	3000 kg - 1 operatore	A / B
PGTGL05000	5000 kg	D

CLOSE COUPLED TROLLEY

Carrello ribassato progettato per l'uso in presenza di ingombri in altezza ridotti. Si installa durante il montaggio del Porta Gantry inserendolo dall'estremità della trave.

Our Closed Coupled Trolley is designed for use where there is a height restriction that requires an incremental increase in the height of lift. The Closed Coupled Trolley is fed on to the beam during the assembly of the Gantry.




Codice Code	Portata WLL	Trave Beam
PGTXS02000V2	2000 kg - 1 operatore	A / B
PGTXS03000V2	3000 kg - 1 operatore	A / B
PGTXL03000V2	3000 kg - 1 operatore	D
PGTXL05000V2	5000 kg - 1 operatore	D

GEAR DRIVEN TROLLEY

Carrello con traslazione meccanica a catena. Si installa durante il montaggio del Porta Gantry inserendolo dall'estremità della trave.

Trolley with mechanical chain translation. It is installed during the assembly of the Porta Gantry by inserting it from the end of the beam.




Codice Code	Portata WLL	Trave Beam
PGTYS00500	500 kg - 1 operatore	A / B
PGTYS01000	1000 kg - 1 operatore	A / B
PGTYS02000	2000 kg - 1 operatore	A / B
PGTYL02000	2000 kg - 1 operatore	D

WIND UP-JACK LEG

PGWS00001U

WUJL è un accessorio che può essere montato sul cavalletto. Permette una regolazione di precisione in altezza (max 300 mm). Ogni piede può essere regolato indipendentemente ed è particolarmente utile su terreni sconnessi.


WUJL is an accessory that can be mounted on a gantry. It allows a precision adjustment in height (max 300 mm). Each foot can be adjusted independently and is particularly useful on uneven floors.



G.SAVER

Dispositivo arresto caduta e recupero di emergenza EN 360 - EN 1496/B.

Fall arrest and emergency recovery device
EN 360 - EN 1496/B



Codice Code	Tipo di cavo Cable type	Lunghezza cavo (corsa) Cable length (travel) m	Peso Weight kg
GSE414G	Zincato	14 (12)	12,3
GSE414SSK	Inox	14 (12)	12,2
GSE420G	Zincato	20 (18)	16,7
GSE420SSK	Inox	20 (18)	16,5
GSE434G	Zincato	34 (32)	22,8
GSE434SSK	Inox	34 (32)	22,6