Gru a bandiera a colonna
Column mounted jib cranes

TIPO C
con braccio in profilato a canalina

C TYPE
with channel profile jib

CARATTERISTICHE
SPECIFICATION

The jib crane is the most practical and economical solution for making a workstation indipendent that would otherwise require the use of an overhead crane or forklift. It also solves the problem of moving loads in confined spaces where other lifting equipment would be ineffective.

The column crane with channel profile jib is characterized by its extremely lightweight handling. The bearings mounted on the slewing unit allow for smooth rotation. The rigid column structure ensures the stability of the trolley in all jib positions.
The jib rotation occurs by manually pushing the load along the rotation radius. The crane is supplied complete with a power line.

La gru a bandiera rappresenta la soluzione più pratica ed economica per rendere autonomo un posto di lavoro che altrimenti richiederebbe l'impiego del carroponte o del carrello elevatore e inoltre risolve il problema della movimentazione dei carichi in spazi limitati dove altri mezzi di sollevamento non potrebbero operare.

La gru a colonna con braccio in canalina si caratterizza per l'estrema leggerezza di movimentazione .I cuscinetti montati sul gruppo di rotazione permettono una rotazione senza strappi. La struttura rigida della colonna assicura la stabilità del carrello in tutte le posizioni del braccio.
La rotazione del braccio avviene mediante spinta manuale del carico lungo il raggio di rotazione. La gru viene fornita completa di linea di alimentazione.



Gru a bandiera a colonna
Column mounted jib cranes

TIPO C
con braccio in profilato a canalina

C TYPE
with channel profile jib

Load capacity:	125 kg to 1000 kg
Column:	steel with a circular cross-section, with a drilled base plate at one end for fastening with chemical anchors or log bolts and two plates at the other to support the jib
Height:	standard FAS or upon request
Jib:	press-bent omega-shaped profile
Length:	2 m to 8 m depending on load capacity
Rotation:	manual 270° with rotation stop device adjustable on site
Trolley:	manual push

Portata:	da 125 kg a 1000 kg
Colonna:	in acciaio con sezione circolare, con a una estremità una piastra di base forata per il fissaggio mediante tasselli chimici o tirafondi e, dall'altra, due piastre per sostenere il braccio
Altezza:	standard FAS o a richiesta
Braccio:	in profilo pressopiegato a omega
Lunghezza:	da 2 m a 8 m in base alla portata
Rotazione:	manuale 270° con dispositivo di fermo di rotazione regolabile in opera
Carrello:	manuale a spinta

