TIPO CT
con braccio in trave a sbalzo

CT TYPE
with underbraced jib

CARATTERISTICHE
SPECIFICATION

The jib crane is the most practical and economical solution for making a workstation indipendent that would otherwise require the use of an overhead crane or forklift. It also solves the problem of moving loads in limited spaces where other lifting equipment would be ineffective.

The underbraced column crane is the ideal solution when maximum use of available overhead space is required, resulting in increased hook travel. The bearings mounted on the slewing assembly allow for smooth rotation. The rigid column structure ensures the stability of the trolley in all jib positions.
The jib rotation occurs by manually pushing the load along the slewing radius. The crane is supplied complete with a power supply line.

La gru a bandiera rappresenta la soluzione più pratica ed economica per rendere autonomo un posto di lavoro che altrimenti richiederebbe l'impiego del carroponte o del carrello elevatore e inoltre risolve il problema della movimentazione dei carichi in spazi limitati dove altri mezzi di sollevamento non potrebbero operare.

La gru a colonna con braccio in trave a sbalzo rappresenta la soluzione ottimale ove si renda necessario il massimo sfruttamento dello spazio disponibile in altezza con conseguente aumento della corsa gancio. I cuscinetti montati sul gruppo di rotazione permettono una rotazione senza strappi. La struttura rigida della colonna assicura la stabilità del carrello in tutte le posizioni del braccio.
La rotazione del braccio avviene mediante spinta manuale del carico lungo il raggio di rotazione. La gru viene fornita completa di linea di alimentazione.



Gru a bandiera a colonna
Column mounted jib cranes

TIPO CT
con braccio in trave a sbalzo

CT TYPE
with underbraced jib

Load capacity:	125 kg to 2000 kg
Column:	steel with a circular cross-section, with a drilled base plate at one end for fastening with chemical anchors or log bolts and two plates at the other to support the jib
Height:	standard FAS or upon request
Jib:	double T beam without support rods
Length:	2 m to 8 m depending on load capacity
Rotation:	manual 270° with rotation stop device adjustable on site
Trolley:	manual push, geared or electric

Portata:	da 125 kg a 2000 kg
Colonna:	in acciaio con sezione circolare, con a una estremità una piastra di base forata per il fissaggio mediante tasselli chimici o tirafondi e, dall'altra, due piastre per sostenere il braccio
Altezza:	standard FAS o a richiesta
Braccio:	in trave a doppio T senza tiranti di sostegno
Lunghezza:	da 2 m a 8 m in base alla portata
Rotazione:	manuale 270° con dispositivo di fermo di rotazione regolabile in opera
Carrello:	manuale a spinta, meccanico a catena o elettrico





