Gru a bandiera a colonna
Column mounted jib cranes

TIPO C2T
con braccio in trave con tiranti

C2T TYPE
with overbraced jib

CARATTERISTICHE
SPECIFICATION

The jib crane is the most practical and economical solution for making a workstation indipendent that would otherwise require the use of an overhead crane or forklift. It also solves the problem of moving loads in limited spaces where other lifting equipment would be ineffective.

The jib crane with beam jib and one or two tie rods allows for easy slewing and stability of the trolley, even with heavy loads and significant jibs. The bearings mounted on the slewing assembly allow for smooth rotation. The rigid column structure ensures trolley stability in all jib positions.
The crane is supplied complete with a power line.
The jib rotation occurs by manually pushing the load along the rotation radius.

La gru a bandiera rappresenta la soluzione più pratica ed economica per rendere autonomo un posto di lavoro che altrimenti richiederebbe l'impiego del carroponte o del carrello elevatore e inoltre risolve il problema della movimentazione dei carichi in spazi limitati dove altri mezzi di sollevamento non potrebbero operare.

La gru a bandiera con braccio in trave con uno due tiranti di supporto permettono facilità di brandeggio e stabilità del carrello anche in presenza di portate e bracci notevoli. I cuscinetti montati sul gruppo di rotazione permettono una rotazione senza strappi. La struttura rigida della colonna assicura la stabilità del carrello in tutte le posizioni del braccio.
La gru viene fornita completa di linea di alimentazione.
La rotazione del braccio avviene mediante spinta manuale del carico lungo il raggio di rotazione.



Gru a bandiera a colonna
Column mounted jib cranes

TIPO C2T
con braccio in trave con tiranti

C2T TYPE
with overbraced jib

Load capacity:	250 kg to 2000 kg
Column:	steel column with a circular cross-section, with a drilled base plate at one end for fastening with chemical anchors or tie rods and two plates at the other to support the jib
Height:	standard FAS or upon request
Jib:	double T beam with tie rods
Length:	2 m to 8 m depending on load capacity
Rotation:	manual 270° with rotation stop device adjustable on site
Trolley:	manual push, geared or electric

Portata:	da 250 kg a 2000 kg
Colonna:	di acciaio con sezione circolare, con a una estremità una piastra di base forata per il fissaggio mediante tasselli chimici o tirafondi e, dall'altra, due piastre per sostenere il braccio
Altezza:	standard FAS o a richiesta
Braccio:	in trave a doppio T con tiranti di sostegno
Lunghezza:	da 2 m a 8 m in base alla portata
Rotazione:	manuale 270° con dispositivo di fermo di rotazione regolabile in opera
Carrello:	manuale a spinta, meccanico a catena o elettrico

