Gru a bandiera a mensola
Wall mounted jib cranes

TIPO M
con braccio in profilato a canalina

M TYPE
with channel profile jib

CARATTERISTICHE
SPECIFICATION

The jib crane is the most practical and economical solution for making a workstation indipendent, which would otherwise require the use of an overhead crane or forklift. It also solves the problem of moving loads in limited spaces where other lifting equipment would be ineffective.

The wall mounted crane can be fixed to a supporting pillar using a system of brackets and tie rods, avoiding the use of a column and increasing the usable space underneath.
The wall mounted crane with a channel jib is characterized by its extremely light handling. The bearings mounted on the slewing unit allow for smooth rotation.
The jib rotation occurs by manually pushing the load along the rotation radius. The crane is supplied complete with a power supply line.

La gru a bandiera rappresenta la soluzione più pratica ed economica per rendere autonomo un posto di lavoro che altrimenti richiederebbe l'impiego del carroponte o del carrello elevatore e inoltre risolve il problema della movimentazione dei carichi in spazi limitati dove altri mezzi di sollevamento non potrebbero operare.

La gru a mensola può essere fissata ad un pilastro portante mediante un sistema di staffe e tiranti, evitando l'impiego della colonna e aumentando lo spazio utile sottostante.
La gru a mensola con braccio in canalina si caratterizza per l'estrema leggerezza di movimentazione. I cuscinetti montati sul gruppo di rotazione permettono una rotazione senza strappi.
La rotazione del braccio avviene mediante spinta manuale del carico lungo il raggio di rotazione. La gru viene fornita completa di linea di alimentazione.



Gru a bandiera a mensola
Wall mounted jib cranes

TIPO M
con braccio in profilato a canalina

M TYPE
with channel profile jib

Load capacity:	125 kg to 1000 kg
Bracket:	built to match the dimensions of the pillar
Jib:	made of press-bent omega-shaped profile
Length:	2 m to 8 m depending on the load capacity
Rotation:	manual 180°-270° depending on the pillar support, with a rotation stop device that can be adjusted on site
Trolley:	manual push

Portata:	da 125 kg a 1000 kg
Mensola:	costruita in base alle dimensioni del pilastro
Braccio:	in profilo pressopiegato a omega
Lunghezza:	da 2 m a 8 m in base alla portata
Rotazione:	manuale 180°- 270° in funzione dell'appoggio del pilastro, con dispositivo di fermo di rotazione regolabile in opera
Carrello:	manuale a spinta



