Gru a bandiera a mensola
Wall mounted jib cranes

TIPO MT
con braccio in trave a sbalzo

MT TYPE
with underbraced jib

CARATTERISTICHE
SPECIFICATION

The jib crane is the most practical and economical solution for making a workstation independent, which would otherwise require the use of an overhead crane or forklift. It also solves the problem of moving loads in limited spaces where other lifting equipment would be ineffective.

The underbraced jib crane can be fixed to a supporting pillar using a system of brackets and tie rods, avoiding the use of a column and increasing the usable space underneath.
The underbraced jib crane is the optimal solution when maximum use of available overhead space is required, resulting in increased hook travel. The bearings mounted on the slewing unit allow for smooth rotation.
The jib rotation occurs by manually pushing the load along the slewing radius. The crane is supplied complete with a power supply line.

La gru a bandiera rappresenta la soluzione più pratica ed economica per rendere autonomo un posto di lavoro che altrimenti richiederebbe l'impiego del carroponte o del carrello elevatore e inoltre risolve il problema della movimentazione dei carichi in spazi limitati dove altri mezzi di sollevamento non potrebbero operare.

La gru a mensola può essere fissata ad un pilastro portante mediante un sistema di staffe e tiranti, evitando l'impiego della colonna e aumentando lo spazio utile sottostante.
La gru a mensola con braccio in trave a sbalzo rappresenta la soluzione ottimale ove si renda necessario il massimo sfruttamento dello spazio disponibile in altezza con conseguente aumento della corsa gancio .I cuscinetti montati sul gruppo di rotazione permettono una rotazione senza strappi.
La rotazione del braccio avviene mediante spinta manuale del carico lungo il raggio di rotazione. La gru viene fornita completa di linea di alimentazione.



Gru a bandiera a mensola
Wall mounted jib cranes

TIPO MT
con braccio in trave a sbalzo

MT TYPE
with underbraced jib

Load capacity:	125 kg to 2000 kg
Bracket:	built to match the column dimensions
Jib:	double T beam without tie rods
Length:	2 m to 8 m depending on the load capacity
Rotation:	manual 180°-270° depending on the column support, with a rotation stop device that can be adjusted on site
Trolley:	manual push, geared or electric

Portata:	da 125 kg a 2000 kg
Mensola:	costruita in base alle dimensioni del pilastro
Braccio:	in trave a doppio T senza tiranti di sostegno
Lunghezza:	da 2 m a 8 m in base alla portata
Rotazione:	manuale 180°- 270° in funzione dell'appoggio del pilastro, con dispositivo di fermo di rotazione regolabile in opera
Carrello:	manuale a spinta, meccanico a catena o elettrico





