

Codice Code	Portata WLL	Dimensioni Dimensions											Peso Weight	
		t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm		k mm
P 5365														
AGRLVROVM06,5	6,5	22	25	52	22	36	83	58	164	140	102	45	2,27	
AGRLVROVM09,5	9,5	28	32	66	28	47	108	75	200	172	131	48	4,25	
AGRLVROVM12	12	32	35	72	32	51	115	83	213	184	147	48	5,36	
AGRLVROVM17	17	38	42	88	38	60	146	99	266	209	175	48	9,27	
AGRLVROVM25	25	45	50	103	45	74	178	126	309	243	216	48	14,62	
AGRLVROVM35	35	50	57	116	50	83	197	138	350	269	238	48	20,75	
AGRLVROVM42,5	42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	301	274	48	28,33	
AGRLVROVM55	55	65	70	145	65	105	260	180	440	329	310	48	41,00	
AGRLVROVM85	85	75	83	162	75	127	329	190	527	375	340	48	61,00	
AGRLVROVM120	120*	95	95	208	91	147	400	238	647	440	428	60	110,00	
AGRLVROVM150	150*	105	108	238	102	169	410	275	688	490	485	60	160,00	
AGRLVROVM200	200*	120	130	279	113	179	513	290	838	520	530	60	235,00	
AGRLVROVM250	250*	130	140	299	118	205	554	305	904	560	565	60	285,00	

• Coefficiente di sicurezza 6 / Temperatura di lavoro -60°C ÷ 200°C.

* Coefficiente di sicurezza 5

• Safety factor 6 / Operating temperature -60°C ÷ 200°C.

* Safety factor 5

It is up to the user to attach the safety pins with wire ropes etc and attaching loops or monkey's fists. FAS supplies the shackle body, the shackle pin and locking clamp with spring pins.

- Suitable for side loads.
- No thread in pin. Screwing is not required.

A carico dell'utilizzatore collegare le coppie con funi, etc. FAS fornisce il grillo con perno e morsa di serraggio.

- Idoneo per tiri laterali.
- Il perno non è filettato. Non è necessario avvitare il perno.

Tipo P 5365 con morsa di serraggio

Acciaio alta resistenza gr. 8

Finitura: Grillo verniciato bianco

Perno verniciato verde

P 5365 type with locking clamps

Gr 8 high tensile steel

Finish: Body white painted

Pin green painted

