

Codice Code	Portata WLL	Dimensioni Dimensions										Peso Weight
		a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	
P 5367	t											
AGRLVROVMC12	12	12	35	72	32	51	115	83	201	262	147	6
AGRLVROVMC13,5	13,5	13,5	38	80	35	57	133	92	227	275	162	7
AGRLVROVMC17	17	17	42	88	38	60	146	99	249	330	175	14
AGRLVROVMC25	25	25	50	103	45	74	178	126	300	352	216	16
AGRLVROVMC35	35	35	57	116	50	83	197	138	334	37	238	21
AGRLVROVMC42,5	42,5	42,5	65	130	57	95	222	160	377	442	274	32
AGRLVROVMC55	55	55	70	145	65	105	260	180	433	470	310	43
AGRLVROVMC85	85	85	83	162	73	127	329	190	527	579	340	71
AGRLVROVMC120	120	120	95	208	91	147	399	238	646	674	428	131
AGRLVROVMC150	150	150	108	238	102	169	410	275	688	699	485	171

- Coefficiente di sicurezza 5 / Temperatura di lavoro -40°C ÷ 200°C.
- Safety factor 5 / Operating temperature -40°C ÷ 200°C.

This shackle is assembled with wire rope slings and monkey's fist.

For shackles with size starting from WLL 42,5 t up to and including 150 t a special compression tool (tensioner) is required to assemble the shackle.

- For in-line use only.

Il grillo viene fornito completo di attacco di presa.

Per caricare la molla dei grilli con portate da 42,5t a 150t è necessario un dispositivo di compressione speciale.

- Idonei solo per tiri in asse.

Tipo P 5367 con molla

Acciaio alta resistenza gr. 8

Finitura: Grillo verniciato bianco

Perno verniciato verde

P 5367 type spring release

Gr 8 high tensile steel

Finish: Body white painted

Pin green painted

