GUAINE
TIPO UPLD anti abrasione

SLEEVES
UPLD abrasion resistant type

UPLD - CARATTERISTICHE
UPLD - SPECIFICATION

Tipo Type	**Larghezza interna** Inner width **mm**	**Larghezza esterna** Outer width **mm**	**Idonee per fasce doppio strato** Suitable for 2 layer web slings **mm**	**Idonee per anelli continui* TZE, TLX, TEX** Suitable for round slings* TZE, TLX, TEX **t**	**Idonee per anelli continui* ULEX, ULTF** Suitable for round slings* ULEX, ULTF **t**
UPLD 65	65	73	50	1 - 2 - 3	2 - 3 - 4
UPLD 75	75	83	60	4	5 - 6
UPLD 90	90	98	-	5 - 6	8 - 10
UPLD 115	115	123	90	8 - 10	12 - 15 - 20
UPLD 125	125	133	-	-	-
UPLD 145	145	153	120	12 - 15	25
UPLD 175	175	183	150	20 - 25	30 - 35 - 40
UPLD 220	220	228	180	30 - 35 - 40	50 - 60
UPLD 275	275	283	240	50 - 60	70 - 80 - 90
UPLD 335	335	343	300	70	100 - 120

* Entrambi i bracci dell'anello inseriti nella guaina.
* Both round sling legs in the sleeve.