

CARATTERISTICHE
SPECIFICATION

UPCP is a new protection against sharp edges unique in its kind. Made of 100% Dyneema®, extremely resistant to cut, and adapts perfectly to the shape of the corner.

- Protection against abrasion and the sharp edges
- Suitable for web slings, round slings, ropes and chains
- Made 100% Dyneema® (HMPE)
- Extremely lightweight compared to traditional protections
- Perfectly adhere to the shape of the loads to be lifted
- Wear indicators
- Velcro of quality for a secure fit
- Available in various sizes
- Suitable for many operations


UPCP è una nuova protezione contro gli spigoli vivi unica nel suo genere. Realizzata al 100% in fibra Dyneema®, è estremamente resistente al taglio, e si adatta perfettamente alla forma dello spigolo.

- Protezione contro l'abrasione e gli spigoli vivi
- Idonei per fasce, anelli continui, funi e catene
- Realizzati 100% in Dyneema® (HMPE)
- Estremamente leggeri rispetto alle protezioni tradizionali
- Aderiscono perfettamente alla forma dei carichi da sollevare
- Indicatori di usura all'interno
- Velcro di qualità per un fissaggio sicuro
- Disponibili in varie dimensioni
- Idonei per moltissime operazioni

Tipo UPCP
UPCP type

| Codice Code | Idonei per anelli continui Suitable for round slings | Idonei per fasce d. s. Suitable for 2 layers web slings | Tipo Type | Dimensioni Dimensions | | |
|----------------|---|--|--------------|--------------------------|---------|---------|
| | | | | A mm | B mm | C mm |
| UPCP 65/200 | 1 - 2 - 3 | 50 | 1 | 65 | 200 | 50 |
| UPCP 75/250 | 4 - 5 - 6 | 60 | 1 | 75 | 250 | 50 |
| UPCP 85/300 | | 75 | 1 | 85 | 300 | 50 |
| UPCP 100/300 | | 90 | 1 | 100 | 300 | 50 |
| UPCP 125/300 | 8 | 100 - 120 | 1 | 125 | 300 | 50 |
| UPCP 135/300 | 10 - 12 | 125 | 1 | 135 | 300 | 50 |
| UPCP 155/500 | 15 | 150 | 2 | 155 | 500 | 50 |
| UPCP 185/600 | 20 - 25 | 180 | 2 | 185 | 600 | 75 |
| UPCP 230/800 | 30 - 35 - 40 | | 2 | 230 | 800 | 75 |
| UPCP 285/800 | 45 - 55 | 250 | 2 | 285 | 800 | 100 |
| UPCP 345/800 | 60 - 65 | 300 | 2 | 345 | 800 | 100 |
| UPCP 370/800 | 70 - 75 | | 2 | 370 | 800 | 100 |
| UPCP 460/800 | 80 - 85 | | 2 | 460 | 800 | 100 |
| UPCP 540/800 | 90 - 100 | | 2 | 540 | 800 | 100 |
| UPCP 690/800 | 125 | | 2 | 690 | 800 | 100 |

Tipo 1
Type 1



Tipo 2
Type 2

