

CARATTERISTICHE
SPECIFICATION**SOLUTION FOR EXTREME CORROSIVE ATMOSPHERES
500 KG - 3000 KG WLL****Standard features**

- Suitable for various applications such as offshore, chemical and food industries.
- Trolley chassis, wheels, bearings, shafts and other construction parts are from SS 316 or duplex material, fasteners in A4.
- Suitable for all types of beams.
- Straight fixed and adjustable suspension bolt with spacer.
- Trolley wheels with life time lubricated bearings.
- Hand chain stainless steel 316.
- Rubber buffers mounted on trolley.

Optional

- Extended chain wheel drive.
- Parking device for parking in unloaded condition.

**SOLUZIONE PER ATMOSFERE ESTREMAMENTE CORROSIVE
PORTATA DA 500 KG A 3000 KG****Caratteristiche standard**

- Adatti a diverse applicazioni come l'industria offshore, chimica e alimentare.
- Telaio del carrello, ruote, cuscinetti, alberi e altre parti costruttive sono in acciaio inox 316 o duplex, elementi di fissaggio in A4.
- Adatti a tutti i tipi di travi.
- Perno di sospensione regolabile con distanziali.
- Ruote del carrello con cuscinetti lubrificati a vita.
- Catena di manovra di acciaio inox 316.
- Tamponi in gomma montati sul carrello.

Opzionale

- Braccetto del volantino di manovra allungato.
- Dispositivo di parcheggio in assenza di carico.

