


DRYAD CA2156

Carrucola doppia compatta, per la costruzione di paranchi


- Doppia ruota, foro di attacco per due moschettoni, foro secondario inferiore. Per corde fino a 13 mm.
- Possibilità di utilizzo con nodo autobloccante Prusik, installabile da entrambi i lati e su entrambe le ruote.
- Rotazione su bronzine autolubrificanti: la soluzione ideale per utilizzi leggeri a basse velocità.
- Rendimento: 80%.
- Corpo e ruote in lega d'alluminio, asse in acciaio inox.



NAIAD CA2158

Carrucola multifunzione ad alta resistenza


- Per la costruzione di paranchi e per manovre complesse.
- Ruota di grande diametro. Foro di attacco principale per tre moschettoni, due fori secondari laterali ed uno inferiore maggiorato. Per corde fino a 16 mm.
- Possibilità di utilizzo con nodo autobloccante Prusik, installabile da entrambi i lati.
- Rotazione su bronzine autolubrificanti: la soluzione ideale per utilizzi leggeri a basse velocità.
- Rendimento: 90%.
- Corpo e ruota in lega d'alluminio, asse in acciaio inox.



JANUS CA2160

Carrucola doppia multifunzione ad alta resistenza


- Per la costruzione di paranchi e per manovre complesse.
- Ruote di grande diametro. Foro di attacco principale per tre moschettoni, due fori secondari laterali ed uno inferiore maggiorato. Per corde fino a 16 mm.
- Possibilità di utilizzo con nodo autobloccante Prusik, installabile da entrambi i lati e su entrambe le ruote. Rotazione su bronzine autolubrificanti: la soluzione ideale per utilizzi leggeri a basse velocità.
- Rendimento: 90%.
- Corpo e ruota in lega d'alluminio, asse in acciaio inox.



DRYAD PRO CA2157

Carrucola doppia compatta, per la costruzione di paranchi


- Rotazione su cuscinetto a sfere: elevata efficienza in utilizzo intensivo e ad alte velocità.
- Rendimento: 92%.



NAIAD PRO CA2159

Carrucola multifunzione ad alta resistenza

- Rotazione su cuscinetto a sfere: elevata efficienza in utilizzo intensivo e ad alte velocità.
- Rendimento: 97%.



JANUS PRO CA2161

Carrucola doppia multifunzione ad alta resistenza

- Rotazione su cuscinetto a sfere: elevata efficienza in utilizzo intensivo e ad alte velocità.
- Rendimento: 97%.

Codice	Peso	Diametro carrucola	Diametro corda	Carico lavoro Max	Carico di rottura	CE EN 12278	EAC
	g						
CA2156	170	28	13	1 kN x 4 = 4 kN	24	•	•
CA2157	155	28	13	1.8 kN x 4 = 7 kN	26	•	•
CA2158	280	49	16	3.5 kN x 2 = 7 kN	44	•	•
CA2159	300	49	16	5 kN x 2 = 10 kN	46	•	•
CA2160	400	49	16	2 kN x 4 = 8 kN	38	•	•
CA2161	425	49	16	3 kN x 4 = 12 kN	42	•	•