

### HOOK PLUS 62 mm

**Connettore ad alta resistenza in lega d'alluminio, per la connessione a strutture metalliche**

- Lega d'alluminio
- Bloccaggio a doppia leva
- Certificato ANSI e CSA

CA2148  
LEVER



### HERCULES

**Connettori per aggancio a strutture**

- Lega d'alluminio
- Chiusura keylock
- Bloccaggio a doppia leva

CA995  
LEVER




### EASHOOK OPEN

**Connettore con punto di collegamento apribile per cordino doppio e cordino di posizionamento sul lavoro**

- Connettore amovibile
- Lega d'alluminio
- Chiusura keylock
- Bloccaggio a doppia leva

PLM043AA00  
LEVER



### HOOK CONNECTOR

**Connettori per aggancio a strutture**

- Acciaio
- Bloccaggio a doppia leva

CA986  
LEVER



CA925  
LEVER



Codice	Descrizione	Peso g	⌀				mm	mm	mm	CE		EAC	ANSI Z359.12	CSA Z259.12
			kN	kN	kN	kN				EN 12275	EN 362			
CA2148	HOOK PLUS 62 mm	630	23			16	62	248	144		A	•	•	
CA995	HERCULES	125	30	9	16		23	140	71	K	T	•		
PLM043AA00	EASHOOK OPEN	160	25		10		25	143	73		A/T	•		
CA986	HOOK 18 mm	230	25				18	130	56		T	•		
CA925	SWIVEL HOOK 20 mm	330	23				20	173	61		T	•		