

D QUICK LINK STEEL

Maglia rapida con forma a D

- Acciaio al carbonio zincato
- Chiusura con chiave

CA691
Ø 10 mm



OVAL QUICK LINK STEEL

Maglie rapide ovali per connessioni fisse ad alta resistenza

- Acciaio al carbonio zincato
- Chiusura con chiave

CA934
Ø 8 mm



CA935
Ø 10 mm



DELTA QUICK LINK STEEL

Maglie rapide triangolari per la connessione a componenti in fettuccia

- Acciaio al carbonio zincato
- Chiusura con chiave

CA955
Ø 8 mm



CA961
Ø 10 mm



OVAL QUICK LINK STAINLESS

Maglie rapide ovali per connessioni fisse ad alta resistenza

- Acciaio inossidabile
- Chiusura con chiave

CA939
Ø 8 mm



CA939
Ø 10 mm



DELTA QUICK LINK STAINLESS

Maglie rapide triangolari per la connessione a componenti in fettuccia

- Acciaio inossidabile
- Chiusura con chiave

CA961
Ø 8 mm



CA992
Ø 10 mm



Codice	Descrizione	Peso g	kN	kN	mm	mm	mm	CE		EAC
								EN 12275	EN 362	
CA691	D QUICK LINK STEEL 10 mm	157	48	13	12	86	69	Q	Q	•
CA934	OVAL QUICK LINK STEEL 8 mm	81	40	10	9	74	39	Q	Q	•
CA935	OVAL QUICK LINK STEEL 10 mm	151	45	10	12	89	47	Q	Q	•
CA939	OVAL QUICK LINK STAINLESS 8 mm	76	50	10	9	74	39	Q	Q	•
CA949	OVAL QUICK LINK STAINLESS 10 mm	145	50	10	12	89	47	Q	Q	•
CA955	DELTA QUICK LINK STEEL 8 mm	88	30	10	10	73	56	Q	Q	•
CA961	DELTA QUICK LINK STEEL 10 mm	164	40	10	12	87	69	Q	Q	•
CA991	DELTA QUICK LINK STAINLESS 8 mm	85	35	10	10	73	56	Q	Q	•
CA992	DELTA QUICK LINK STAINLESS 10 mm	156	45	10	12	87	69	Q	Q	•