

### ASAP PLB070AA00

#### Anticaduta di tipo guidato

- Protezione permanente contro le cadute:
  - arresta cadute, scivolamenti e discese non controllate,
  - funziona su corda verticale o inclinata,
  - si blocca sulla corda anche se si afferra il dispositivo durante la caduta.
- Semplice da utilizzare ed efficace:
  - scorre lungo la corda verso l'alto e verso il basso, senza intervento manuale,
  - s'installa e disinstalla facilmente in ogni punto della corda,
  - può essere abbinato ad un assorbitore di energia per lavorare distanti dalla corda: ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS. Quest'ultimo consente un utilizzo fino a 250 kg nell'ambito di un soccorso con due persone.
- Certificato secondo le norme europee e russe quando è utilizzato con un moschettone OK TRIACT-LOCK.
- Certificato secondo le norme americane quando è utilizzato con un moschettone Bm'D o OXAN TRIACT-LOCK (versione internazionale).
- Materiali: alluminio, acciaio inossidabile
- Peso: 295 g
- Certificazione(i): CE EN 12841 tipo A nell'utilizzo con un moschettone OK TRIACT-LOCK e una corda EN 1891 tipo A da 10 a 13 mm. In base alle esigenze, può essere utilizzato un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS.
- Certificazione(i): CE EN 353-2 nell'utilizzo con un moschettone OK TRIACT-LOCK e una corda ASAP'AXIS 11 mm. In base alle esigenze, può essere utilizzato un assorbitore di energia ASAP'SORBER o ASAP'SORBER AXESS.



### ASAP'SORBER PLL071AA00 - PLL071AA01

#### Anticaduta per ASAP

- Si utilizza esclusivamente in abbinamento con un anticaduta mobile ASAP o ASAP LOCK.
- Consente all'utilizzatore di allontanare la corda per:
  - liberare la zona di lavoro,
  - proteggere la corda dagli attrezzi taglienti e dai punti di contatto che potrebbero danneggiarla.
- Assorbe l'energia in caso di caduta:
  - lacerazione della fettuccia dell'assorbitore di energia per ridurre la forza di arresto subita dall'utilizzatore,
  - progettato per utilizzatori di peso compreso tra 50 e 130 kg.
- Custodia in tessuto resistente con sistema di apertura alle estremità, per proteggere l'assorbitore di energia dall'abrasione o da proiezioni, consentendo il controllo periodico dell'assorbitore,
- Estremità munite di STRING per mantenere il connettore in posizione e proteggere la fettuccia dall'abrasione.
- Disponibile in due lunghezze per scegliere il miglior compromesso tra lontananza della corda e riduzione dell'altezza di caduta:
  - PLL71AA20: 20 cm - 75 g
  - PLL71AA40: 40 cm - 105 g
- Materiali: poliammide, poliestere
- Certificazione(i): CE EN 355, ANSI Z359.13 6 feet, EAC



PLL071AA00  
20 cm



PLL071AA01  
40 cm

### OK PLM33TL

#### Moschettone ovale in alluminio

- 24 kN
- Norme: CE EN 362



PLM33TL  
TRIACT-LOCK