

XCALIBRE RETRIVE FABXR - FABXRL

Anticaduta retrattile con argano di recupero d'emergenza

- Dispositivo di arresto caduta con sistema di recupero integrato.
- Ideale per l'accesso e l'emergenza negli spazi confinati.
- Versione in Dyneema® per ridurre il peso.
- Abbinabile al tripode T3, Porta Davit, Porta Davit Quantum e Porta Gantry.
- Dotato di assorbitore di energia interno.
- Connettore girevole.
- Carter di protezione in ABS.
- Peso max. utilizzatore 136 kg



G.SAVER

GSE414G / GSE414SSK

GSE420G / GSE420SSK / GSE434G / GSE434SSK

Anticaduta retrattile con argano di recupero d'emergenza

- Dispositivo di arresto caduta con sistema di recupero integrato.
- Ideale per l'accesso e l'emergenza negli spazi confinati.
- Abbinabile al tripode G.Tripod, Porta Davit, Porta Davit Quantum e Porta Gantry.
- Argano di recupero con freno automatico.
- Dotato di assorbitore di energia interno.
- Distanza di arresto da 0,6 m a 1 m.
- Connettore autobloccante con indicatore di caduta.
- Grillo superiore incluso.
- Norme: CE EN 360 - EN 1496



GSE414G / GSE414SSK
14 m

GSE420G / GSE420SSK
GSE434G / GSE434SSK
20-34 m

Codice	Tipo di cavo	Lunghezza m	Peso kg	CE	
				EN 360	EN 1496
FABXR-15CS	Acciaio inox	15	7,5	•	•
FABXR-18C	Acciaio zincato	18	7,5	•	•
FABXR-18F	Dyneema®	18	4,5	•	•
FABXLR-30C	Acciaio zincato	30	15	•	•
FABXLR-30F	Dyneema®	30	7,5	•	•
FABXLR-30LCS	Acciaio inox	30	11	•	•
FABXLR-35CS	Acciaio inox	35	15	•	•
FABXLR-40C	Acciaio zincato	40	15	•	•
FABXLR-40F	Dyneema®	40	11	•	•

Codice	Lunghezza cavo m	MWL kg	Materiale		Peso kg	CE	
			Fune	Connettore		EN 360	EN 1496
GSE414G	14	136	Acciaio zincato	Alluminio	12.3	•	•
GSE414SSK	14	136	Acciaio inox	Acciaio inox	12.2	•	•
GSE420G	20	136	Acciaio zincato	Alluminio	16.7	•	•
GSE420SSK	20	136	Acciaio inox	Acciaio inox	16.5	•	•
GSE434G	34	136	Acciaio zincato	Alluminio	22.8	•	•
GSE434SSK	34	136	Acciaio inox	Acciaio inox	22.6	•	•